



Odstraňovač sivosti dreva

- Holz-Entgrauer -

Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného dreva v exteriéri


Dostupnosť		
Počet kusov na palette	84	
Balenie	2 x 2,5 l	
Druh balenia	plastové vedierko	
Kód obalu	03	
Číslo výrobku		
2641	■	
Set obsahuje: 2,5 l odstraňovača sivosti dreva, špeciálny kartáč na čistenie.		

Spotreba

Cca 200 ml/m² pri jednorázovom použití



Oblasti použitia



- Čistenie a zosvetlenie zvetraných drevených povrchov v exteriéri
- Terasy, ploty, záhradný nábytok a ostatné stavebné diely

Vlastnosti výrobku



- Účinne odstraňuje nečistoty, šedé škvrny, zvyšky korózie, riasy & mach
- Není nutné predbrúsenie
- Gélová konzistencia
- Na vodnej báze
- Ekologicky rozložiteľný / biologicky odbúrateľný

Informácie o výrobku

Farebný odtieň	Nažltlý
Hustota	Cca 1,0 g/cm ³
Viskozita	Gélová konzistencia
Zápach	Mierny

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Ďalšie informácie

- [Karta údajov k trvalej udržateľnosti](#)

Systémové produkty

- [Odstraňovač náterov dreva a WPC \(1344\)](#)
- [Terasový olej ^{\[eco\]} \(7690\)](#)
- [TOP Terasový olej \(2652\)](#)
- [Ošetrojúci olej na WPC \(2087\)](#)

Prípravné práce

- **Príprava podkladu**
Terasu zameťte pomocou hrubej metly.
Ďalšie drevené povrchy dôkladne očistite.
Prípadné zvyšky náterov odstráňte bez zvyškov pomocou prípravku Odstraňovač náterov dreva a WPC.
Drevo navlhčite.



Spracovanie



■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. + 25 °C.

Naneste materiál pomocou špeciálnej kefy, plochého štetca alebo štetca rovnomerne na celú plochu. Materiál nechajte pôsobiť cca 15 minút.

Počas čakania udržiavajte ošetrované plochy vlhké.

Drevo čistite v smere vlákien dreva/dosák pomocou špeciálnej kefy.

Drevo dôkladne opláchnite pomocou záhradnej hadice.

Oplachovanie niekoľkokrát opakujte, dokiaľ sa neprestane tvoriť pena. Tu pomôže zametanie zvyškovej vody pomocou cestnej metly.

Nesmú tam zostať žiadne biele zvyšky produktu.

U silne znečistených podkladov postup opakujte.

Po 1 -2 dennom schnutí znovu ošetríte pomocou výrobkov Gartenholz-Öl, Pflege-Öl nebo WPC-Imprägnier-Öl.

Pokiaľ je to nutné, tak môžete silne zdrsnené drevené povrchy vyhladiť povrchy pomocou brusného papiera.

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Vždy vytvorte testovacie plochy!

Ošetrované plochy opláchnite pomocou veľkého množstva vody.

Čistiace prostriedky a vodu s prostriedkom nevyliievajte do vodných tokov a záhradných nádrží. Prípadne chráňte pred priamym kontaktom pomocou fólie alebo plachty.

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pracovné náradie / čistenie




Špeciálny kartáč na čistenie, štetec s plastovými štetinami, plochý štetec

Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Tekutý náter alebo jeho zvyšky nevyliievajte do výlevky, a to ani pri čistení náradia. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii.

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o čistiacich prostriedkoch

< 5 % kyselina šťavelová (oxalic acid)

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.